





GMMINIS

Barredora mediana a baterías de conductor sentado

La barredora GM MINIS, fue diseñada con una performance reducida y alta capacidad de barrido. Dentro de su rango de operación, es la más versátil de conducir por su comodidad ergonómica para el operador y puede trabajar en interior como en exteriores.

Especificaciones técnicas

| Características | Especificaciones |
|--------------------------------|--|
| Ancho de barrido doble cepillo | 1000 mm |
| Productividad | 4200 mts ² /Hora |
| Capacidad de la tolva | 50 L |
| Tipo de batería | 36 Voltios |
| Autonomía | 3.5 Hs |
| Control de polvo | Filtro de panel Filtrado de polvo (hasta): 3 micrón a una eficiencia del 97,7 % |
| Nivel de ruido | 68 dB |

| Sistema de lavado | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Método de limpieza | Roll brush + Side brush |
| Ancho de limpieza (con/sin cepillo | 1000mm/700mm |
| Voltaje | 24V |
| Cantidad/tamaño del cepillo principal | p270*L600mm |
| Diámetro de disco | 38.1 cm *2 |

| Sistema de control de polvo | |
|---------------------------------|------|
| Capacidad del cubo de basura | 50L |
| Tamaño del filtro | 3 m2 |
| Potencia del motor de vibración | 40W |

| Sistema de manejo | |
|--|------------|
| Potencia del motor impulsor | 400W |
| Potencia del motor del cepillo principal | 600W |
| Tamaño potencia del motor del cepillo | 80W*2 |
| RPM del cepillo | 390rpm |
| Radio de giro | 1000mm |
| Capacidad de ascenso | 22% |
| La velocidad al caminar | 4.5km/h |
| Bateria - Q ty | 3 pieces |
| Bateria - Capacidad | 150AHEQ3hr |

| Dimensión/Peso | |
|------------------------|--------|
| Dimensiones - Longitud | 1292mm |
| Dimensiones - Ancho | 7929mm |
| Dimensiones - Altura | 1200mm |
| Peso Neto sin Baterias | 182kg |
| Peso Neto con Baterias | 283kg |