

AUTOELEVADOR ÉLECTRICO



	RF-AEL20TN45M	RF-AEL20TN60M	RF-AEL25TN45M	RF-AEL25TN60M
Tipo	Eléctrico			
Batería	Litio 51.2V - 277AH		Litio 76.8V - 277AH	
Capacidad Nominal	2.000 KG		2.500 KG	
Centro de Carga	500 mm			
Altura de Elevación	4.500 / 4.800 mm	6.000 mm	4.500 / 4.800 mm	6.000 mm
Alt. de Mástil Plegado	2.153 / 2.253 mm	2.880 mm	2.153 / 2.253 mm	2.880 mm
Alt. de Mástil Extend.	5.480 / 5.780 mm	6.976 mm	5.480 / 5.780 mm	6.976 mm
Free Lift	1.203 / 1.303 mm	1.941 mm	1.203 / 1.303 mm	1.941 mm
Radio de Giro	1.990 mm		2.330 mm	
Ancho de Trabajo / Pasillo (1000 x 1200 mm)	3.576 mm		4.016 mm	
Vel. Traslación c/s Carga	10 - 15 km/h			
Vel. Elevación c/s Carga	0,25 - 0,39 m/s			
Vel. Descenso c/s Carga	0,5 - 0,4 m/s			
Motor Trasl./Elev (AC)	7 - 8,6 KW		7 - 12 KW	
Pendiente c/s Carga	15 - 20 %			
Largo - Ancho	3.300 mm x 1.190 mm		3.670 mm x 1.270 mm	
Peso	3.180 KG		3.380 KG	

BENEFICIOS



Controlador CURTIS



Blue Light



4 Via Hidráulica



Side-Shifter



Asiento Premium



**Sistema de
Señalización LED**

Más Beneficios:

Motor de tracción sin mantenimiento (AC)

Bajo nivel de decibeles y vibraciones

Freno electromagnético

Display multifunción

Faros LED

Amortiguadores inteligentes

*Haz clic **AQUI** para ver cómo funciona el apilador